



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОТИДО ТЕНТ»

Юр. адрес: 199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия В.О., д.27, корп.1 лит. «А», пом. 8Н-105
ИНН 7801275401; КПП 780101001; ОГРН 1157847085607

Местонахождение: 199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия В.О., д.27, корп.1, этаж 3

Техническое описание шатров Серии EXPO

1. Основные стойки - анодированный алюминий - (восьмигранник) размер - 41/44 мм., толщина стенки 2 мм. Сечение (октагон).
Основные стойки усилены на излом дополнительным профилем – (восьмигранник - октагон), размер - 35/38 мм. толщина стенки 2мм. (труба в трубе) в верхней части основной стойки, что суммарно увеличивает нагрузки на излом до 80%.
2. Соединители (полиэтилен в пропорции HDPE-LDPE стенка 7 мм.). Соединители имеют белый, презентабельный вид и обладают высоким скользящим коэффициентом, что позволяет легко производить монтаж/демонтаж всей конструкции шатра.
3. Ножницы - анодированный алюминий – суперэллипс 35x15 мм. стенка 2мм.
4. Опорная площадка (алюминиевая плита 10 мм. с тремя разными диаметрами для крепления к грунту, асфальту, брусчатке.....
5. Крыша, стенки, балдахины: ткань Oxford 600 с водоотталкивающей пропиткой, или Rivertex с водоотталкивающей пропиткой, защитой от грибка, ультрафиолета и огня.
6. Крепление к грунту (легко регулируемые растяжки с карабинами L-3.5 м.). Стропа в растяжках используется с индексом «грузовая». Усилие на разрыв 3 тонны.
7. Чехол (Ткань ПВХ-650/Oxford 1680PVC на молнии)

Монтаж шатра EXPO 3x4.5 (видео-инструкция) по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/1tGZZM5p_Cf4CKd2MyZmi9NOwLHqA8EYO/view?usp=drivesdk



Шатры EXPO – Сделано в ОТИДО ТЕНТ
Возможные размеры: 1.5x1.5, 2x2, 2x3, 2x4, 3x3, 3x4.5, 3x6, 4x4, 4x6, 4x8. Шатры можно устанавливать рядом и формировать единое пространство без ограничений.

Любые цвета ткани !

Брендинг шатров по эскизу Заказчика
Сроки изготовления не более 15 раб./дней !
Производство РОССИЯ !